

Konektor FLEX II (Spojovací čep)



SKU: PL2FLCON

Cena s DPH: 631,62 Kč

Cena bez DPH: 522,00 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	17 x 19 x 5 cm
Barva	šedý
Material	PE
Hmotnost	0,5 kg
Doba dodání	7-14 days
Doba výroby 100 kusů	12 days

Popis

Konektor FLEX II (Spojovací čep)

Hledáte přesně pasující a odolné spojovací prvky pro své modulární plovoucí plošiny? Nabízený **Konektor FLEX II (Spojovací čep)** je profesionální montážní konektor (spojovací čep) vyrobený v EU z mrazuvzdorného a UV stabilizovaného PE materiálu. Tento čep byl speciálně vyvinut tak, aby tlumil torzní síly a absorboval dynamické zatížení vln mezi plováky, čímž zajišťuje strukturální integritu. Montáž se provádí snadno zašroubováním čepu shora do montážních ok plováků pomocí montážního klíče FLEX.

Díky preciznímu zpracování hlava čepu po dotažení dokonale lícuje s horní plochou plováků, čímž vzniká rovný, hladký a bezpečný povrch bez nebezpečí zakopnutí. Robustní materiál je zcela odolný vůči korozi, slané vodě a hnílobě, takže spojky mohou bez problémů zimovat zamrzlé v ledu spolu s celým molem, aniž by hrozilo jejich prasknutí.

Technické parametry

Rozměry spojky	17 x 19 x 5 cm
Vlastní hmotnost	0.5 kg
Účel / Použití	Spojování a fixace plovoucích modulů řady FLEX II
Materiál plováku	Wytrzymały, mrozoodporny kompozyt polietylenowy (PE) z filtrem UV
Barva	Šedá

Hlavní přednosti a technické výhody:

- Tlumení nárazů:** Pružný kompozitní materiál snižuje namáhání montážních ok plováků.
- Mrazuvzdornost:** Odolnost vůči nízkým teplotám umožňuje bezpečné zimování přímo v ledu.
- Dokonalé lícování:** Po zašroubování nevyčnívá nad úroveň mola, což eliminuje riziko zakopnutí.
- UV stabilizace:** Chrání spojku před stárnutím, křehnutím a degradací vlivem slunečního záření.